

TORO**PROGRAMADORES TEMPUS™ DC**

Con sus avanzadas funciones, el nuevo programador a batería TEMPUS DC es ideal para gestionar el riego en zonas que no dispongan de conexión eléctrica. La conectividad Bluetooth®* integrada permite una programación intuitiva a través de la nueva aplicación móvil TEMPUS DC de Toro. El programador TEMPUS DC es totalmente impermeable, y está disponible con o sin pantalla LCD.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ahorra tiempo

Podrá conectarse y programar fácilmente el programador a baterías TEMPUS DC con su smartphone o tablet con Bluetooth® mediante la aplicación móvil gratuita TEMPUS DC.

Compatible con sensores de lluvia

La compatibilidad con sensores de lluvia asegura que el riego no se produzca durante un evento de lluvia.

Ahorro de agua

Con el ajuste porcentual, el riego estacional puede configurarse fácilmente para el año entero, y los tiempos de riego pueden ajustarse desde 0% a 200% en incrementos de 10%.



* Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Características del programador TEMPUS™ DC

- ✓ Navegación sencilla y sencilla mediante app
- ✓ Modelos disponibles con 1, 2, 4 y 6 estaciones
- ✓ Cuatro programas de riego independientes con tres horas de arranque por programa
- ✓ Calendario de riego por calendario de 7 días, intervalos de días o días pares/impares
- ✓ Apilamiento automático de programas en caso de solapamiento de horas de arranque o tiempos de riego
- ✓ Tiempos de riego de hasta 8 horas con incrementos de 1 minuto
- ✓ Retención permanente en memoria del programa, sin batería
- ✓ Impermeable (IP68) y sumergible hasta 2 m (6½')
- ✓ Entrada para un sensor de lluvia cableado

LISTA DE MODELOS DEL PROGRAMADOR TEMPUS DC CON LCD

Modelo	Descripción
TEMP-1-DC-L	Programador de 1 estación
TEMP-2-DC-L	Programador de 2 estaciones
TEMP-4-DC-L	Programador de 4 estaciones
TEMP-6-DC-L	Programador de 6 estaciones

LISTA DE MODELOS DEL PROGRAMADOR TEMPUS SIN LCD

Modelo	Descripción
TEMP-1-DC	Programador de 1 estación
TEMP-2-DC	Programador de 2 estaciones
TEMP-4-DC	Programador de 4 estaciones
TEMP-6-DC	Programador de 6 estaciones

ESPECIFICACIONES

Dimensiones y Pesos

- TEMPUS DC con LCD: 10.4 cm x 15.5 cm x 4.8 cm (4.1" x 6.1" x 1.9") (Ancho x Alto x Profundo)/258 g (0.57 libras)
- TEMPUS DC sin LCD: 11.4 cm x 11.4 cm x 4.8 cm (4.5" x 4.5" x 1.9") (Ancho x Alto x Profundo)/249 g (0.55 libras)

Potencia

- 1 batería de 9V o 4 pilas AAA de 1.5V
- Compatible con solenoides CC de Toro®, Irritrol® y Hunter®
- Máximo de una estación activa a la vez
- Tendido del cableado de la válvula: hasta 99 m (325') (cable de 20 AWG)

Presión de trabajo

- Calibrados en muestras DCL de hasta 5.85 bar (85 psi) de presión de agua

Temperatura de trabajo

- De -10 °C a 50 °C (14 °F a 122°F)

Garantía

- 2 años



Pantallas reales de la aplicación.

Especificación del producto – Programador TEMPUS DC

XXX-XXX		
Programador Tempus	Número de estaciones	Interfaz
X	X	DC
TEMP	1—1 estación 2—2 estaciones 4—4 estaciones 6—6 estaciones	L—con pantalla LCD (en blanco)—sin pantalla

Ejemplo: Para especificar un programador Tempus DC de 2 estaciones con interfaz LCD, indique: **TEMP-2-DC-L**



www.toro.com

The Toro Company • Irrigation Business • 5825 Jasmine St. Riverside, CA • 92504 • 877-345-8676

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor Toro local.

©2020 The Toro Company. Reservados todos los derechos. Pieza N° 20-1192-IRC-SP-NA